

# NOXON

Soluții de ambalare  
**Ambafol**

## FREESBY SL

STAȚIE DE AMBALARE AUTOMATĂ DE ÎNALTĂ  
PERFORMANȚĂ PENTRU FINALUL LINIILOR DE AMBALARE.



Simpleu, robust și fiabil

# FREESBY SL

## FREESBY SL 214

Cărucior cu role de pre-întindere cu motorizare dublă independentă cu reglarea panoului de control a raportului de preîntindere de la 150% la 400%. Forța de depunere a filmului pe sarcină reglabilă din panou și controlată de un dispozitiv electronic. Sistem „QLS” (sistem de încărcare rapidă) pentru încărcare rapidă a filmului.



## FREESBY SL 212

Cărucior cu sistem dublu de pre-întindere care poate fi activat de la panoul de comandă. Căruciorul este echipat cu pre-stretch fix la 250% (STD (Pre-stretch Opt. 150%-200%-300%)). Sistem „QLS” (sistem de încărcare rapidă) pentru introducerea rapidă a filmului.



## CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici Tehnice	Freesby SL 212	Freesby SL 214
Tip carucior	Pre-intindere fixa la un motor	Pre-intindere variabila cu 2 motoare
EU Filmez	Ajustabil din panou	Ajustabil din panou
Pre-intindere	250%	150-400%
Tensiunea de alimentare	230V 50/60HZ 1Ph+N	
Putere instalata	4 KW	4,3 KW
Viteza de sus-jos carucior	1,5÷5,5 m/min	
Viteza de rotatie a mesei	5÷15 rpm	
Diametrul plăcii	Filmez film Ajustabil din panou	
Viteza rola reglabila	8÷11 sau 12÷15 m/min	
Farfurie de servire	1500 kg	
Furcabilitatea față și spate	STD	
Greutate minimă de încărcare	45 KG	
Fotocelulă de detectare a înălțimii	STD	