

NOXON

Soluții de ambalare
Ambafol

BOOM



Simple, robust și fiabil

BOOM

Boom este mașina de împachetat semi-automată a brațului rotativ de la Noxon, cu folie extensibilă. Are cărucior cu frână mecanică și tensiune film reglabilă manual. Panoul de control dispune de control jog, permitând setarea a numeroase setări precum: viteza de rotație a brațului și urcarea/coborârea căruciorului până la setarea turatăii mari și joase și reglarea căruciorului.



Cărucior 202

Cărucior cu frână mecanică, tensiune film reglabilă manual.

PANOU DE COMANDĂ

Panou de comandă cu jog

SETĂRI

Viteza de rotație a brațului

Setare turatăie mare

Setare turatăie scăzută

Setare viteză sus/jos cărucior Ciclu sus /jos Numai

ciclu sus sau numai ciclu de jos Întârziere fotocelulă Cărucior manual sus/jos Buton de fazare a

brațului Reglarea înălțimii căruciorului la sfârșitul ciclului

brațului Reglarea înălțimii căruciorului la sfârșitul ciclului

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE	BOOM
Înălțimea utilă a arborelui	2000 mm
Viteza de rotație a brațului	7÷11 RPM
Viteza căruciorului reglabilă din panou	2,6÷6 m/min
Tip cărucior	202 cu frana mecanica
Productivitate (paleți/h)	20
Dimensiunile maxime ale paleților (LxL)	1200x1200 mm
Greutatea maximă a produsului	Infinit
Tensiunea filmului reglabilă manual	STD
Bara de protecție de urgență	STD
Cura de slabire	230V ±15% 1f 50/60Hz
Opriri în fază	STD
Început progresiv	STD
Fotocelula citire înălțime sarcina - altimetru	STD

CARACTERISTICI TEHNICE	BOOM P
Diametru extern max	ø 250 mm
Înălțimea bobinei	500 mm
Greutatea maximă a bobinei	8 kg
Grosimea filmului	7÷35 μm