

# NOXON

Soluții de ambalare  
**Ambafol**

## BOOM P



Simple, robust și fiabil

# BOOM P

Boom P este mașina de împachetat semiautomată Noxon cu braț rotativ, cu folie extensibilă pentru stabilizarea sarcinilor instabile.



Are un carucior cu frana electromagnetica si tensiunea foliei reglabile automat din panou. Panoul de comandă ușor de utilizat are control Jog, permițând setarea a numeroase setări cu o ușurință extremă, cum ar fi: viteza de rotație a brațului și urcarea/coborârea căruciorului până la setarea rotațiilor mari și joase și reglarea căruciorul la sfârșitul ciclului.

Cărucior 210

Cărucior cu frână electromagnetă, tensiune peliculă reglabilă din panou. PANOU

## DE CONTROL

Panou de control cu jog, simplu si imediat datorita pictogramelor de pe display-ul grafic.

## SETĂRI

Viteza de rotație a brațului

Setare turație mare

Setare turație scăzută

Setare viteză sus/jos cărucior Ciclu sus/

jos

Numai ciclu sus sau numai în jos

Întârziere fotocelulă Cărucior manual sus/jos Buton de fazare a

brațului Reglarea înălțimii căruciorului la sfârșitul ciclului

## CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE	BOOM P
Dimensiunea maximă a paletului (lxl)	1200x1200 mm
Greutatea maximă a produsului	∞
Viteza de rotație a brațului	7÷11 RPM
Înălțimea maximă a paletului	2000 mm
Tip cărucior	210 Frână electromagnetică
Viteza de sus-jos carucior	2,6÷6 m/min
Fotocelela de citire a produsului	STD
Margine de siguranță sensibilă	STD
Productivitate	20 paleti/h

CARACTERISTICI TEHNICE	BOOM P
Diametru extern max	ø 250 mm
Înălțimea bobinei	500 mm
Greutatea maximă a bobinei	8 kg
Grosimea filmului	7÷35 μ