

NOXON

Soluții de ambalare
Ambafol

WRAPPY N 5



Simple, robust și fiabil

WRAPPY N 5

Gama Wrappy N este concepută ca punct de întâlnire a două tehnologii. Flexibilitatea necesară pentru mașinile de linie de mare viteză și de înaltă performanță devine disponibilă pe mașinile orizontale Entry Level pentru a fi adăugate celulelor de lucru sau liniilor integrate.



CARACTERISTICI TEHNICE		WRAPPY N 5		
		BOBINA DUBLA 250	SINGURA BOBINA 250	BOBINA DUBLA 250
SINGURA BOBINA 125				
Diametrul interior al celei de-a cincea roți	mm	515		
Viteza de rotație variabilă	rpm	20÷180	20÷150	
Viteză de avans variabilă cu invertor	m/min	5÷20	8÷35	15÷70
Consum de aer comprimat	NI/ ciclu	3.5	5.5	9
Tensiunea de alimentare	V	400V 3Ph+N 50/60Hz		
Putere instalată	kW	1.7		
Greutatea totală a mașinii	kg	380	400	415
Clemă/unitate de tăiere pneumatică la rece		STD		
Ansamblu pinza de tăiere a firului fierbinte (SKID)		OPTA		N / A
Suport mulinetă cu pre-întindere fixă		OPTA		
Diametrul exterior maxim	mm	230		
Diametrul interior al bobinei	mm	76 /(std) / 50 (opt)	76	
Înălțimea bobinei	mm	125	250	
Grosimea filmului	μm	17÷35		