

NOXON

Soluții de ambalare
Ambafol

WRAPPY N 9



Simple, robust și fiabil

WRAPPY N 9

Gama Wrappy N este concepută ca punct de întâlnire a două tehnologii. Flexibilitatea necesară pentru mașinile de linie de mare viteză și de înaltă performanță devine disponibilă pe mașinile orizontale Entry Level pentru a fi adăugate celulelor de lucru sau liniilor integrate.



CARACTERISTICI TEHNICE		WRAPPY N 9		
		BOBINA DUBLA 250	SINGURA BOBINA 250	BOBINA DUBLA 250
Diametrul interior al celei de-a cincea roți	mm	920		
Viteza de rotație variabilă	rpm	10÷120	10÷100	
Viteză de avans variabilă cu inverter	m/min	4÷15	5÷25	10÷50
Consum de aer comprimat	NI/ ciclu	13	15	18
Tensiunea de alimentare	V	400V 3Ph+N 50/60Hz		
Putere instalată	kW	1.7		
Greutatea totală a mașinii	kg	625	650	670
Clemă/unitate de tăiere pneumatică la rece		STD		
Ansamblu pinza de tăiere a firului fierbinte (SKID)		OPTA		N / A
Suport mulinete cu pre-întindere fixă		OPTA		
Diametrul exterior maxim	mm	250		
Diametrul interior al bobinei	mm	76 (std) / 50 (opt)	76	
Înălțimea bobinei	mm	125	250	
Grosimea filmului	μm	17÷35		
Diametrul interior al bobinei	mm	76 (std) /		
50 (opt)	76	250		
Înălțimea bobinei	mm	125	250	